

## 安全データシート

整理番号N21403532

作成2007/01/12

改訂2016/03/31

製品名：カラーペーパー漂白定着補充剤タイプ20

D-20P2R-01. Part-B

**1. 化学物質等及び会社情報**製品名：カラーペーパー漂白定着補充剤タイプ20  
D-20P2R-01. Part-B

会社名：株式会社DNPフォトイメージングジャパン

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3-35-13

担当部門：CS部CS企画管理G  
(TEL:0120-342-306 FAX0120-342-309)作成部門：株式会社DNPフォトイメージングジャパン  
製品安全委員会  
(TEL:03-6702-0860 FAX03-32990-1206)

急性中毒の恐れがある場合の緊急連絡先：(財)日本中毒情報センター

中毒110番(大阪) 072-727-2499

(つくば) 029-852-9999

推奨用途及び使用上の制限：カラーペーパー用漂白定着補充剤

**2. 危険有害性の要約**

GHS分類(分類基準は日本方式)：

物理化学的危険性

金属腐食性物質： 区分1

※危険/有害性の大きさ(区分)は、数字が小さいほど危険性/有害性が高い。

※記載のないものは、区分外、分類対象外または分類できない。

ラベル要素：

絵表示：



腐食性

注意喚起語：

警告

危険有害性情報：

金属腐食のおそれ

注意書き

**【安全対策】**

粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

保護手袋、保護眼鏡、保護マスクを着用すること。

**【救急措置】**

飲み込んだ場合： 直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。

吸入した場合： 症状が出た場合には空気の新鮮な場所へ移す。症状が続くようであれば医師の手当てを受ける。

眼に入った場合： 直ちに流水で15分以上洗眼。コンタクトレンズを着用していて、容易に外せる場合は外し、その後も洗眼を続けること。

眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。

皮膚に付着した場合： 触れた部位を多量の水で洗浄、石鹼で洗い落とす。

汚れた衣服は脱ぎ再使用する場合には洗濯すること。

製品名：カラーペーパー漂白定着補充剤タイプ20

D-20P2R-01. Part-B

皮膚刺激または炎症があれば医師の診断／手当てを受ける

暴露した時、または、気分が悪い時は医師に連絡すること。

漏出した場合：適切な吸収剤（ウエスやタオル）や回収方法により回収すること。

「4. 応急措置」の項を参照。

#### 【保管】

一定の場所を定めて保管すること。

直射日光を避けた涼しい場所に保管すること。

子供の手の届かないところに保管すること。

「7. 取扱い及び保管上の注意」の項を参照。

#### 【廃棄】

内容物及び容器は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託すること。

段ボールは、都道府県及び地域の規則に従って廃棄すること。（「13. 廃棄上の注意」の項を参照）

#### 【使用上の注意】

適切な保護具を着用して取扱う。作業後は手、顔をよく洗う。

国/地域情報： 「15. 適用法令」の項参照。

### 3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別－混合物－

[原則安衛法表示対象物・通知対象物は安衛法の規定%以上を記載、それ以外は1%以上を記載]

成分	重量%	CAS No.	化審法No.	安衛法No.	PRTR法
水	45～65	7732-18-5	—	—	非該当
エチレンジアミン四酢酸鉄アンモニウム 【安衛法通知】	10～20	21265-50-9	2-1266	2-1266	非該当
アミノポリカルボン酸塩	1～5	付与済	公示済	公示済	非該当
酢酸アンモニウム	2～7	631-61-8	1-0391	1-0391	非該当

PRTR法（化学物質管理促進法）該当物質は、特定第一種、第一種、第二種指定化学物質の分類と、政令番号を併記しています。

成分欄に【安衛法表示】の表記のあるものは、労働安全衛生法 表示対象物を示します。

成分欄に【安衛法通知】の表記のあるものは、労働安全衛生法 通知対象物を示します。

成分欄に 【安衛有機則】の表記は労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則対象物を示します。

### 4. 応急措置

吸入した場合：直ちに被災者を新鮮な空気のある場所に移動させ、安静にとめる。症状が続くようであれば医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合：直ちに触れた部位を多量の水で洗浄、石鹸で洗い落とす。汚染された衣服は脱ぎ、再使用する際は充分洗濯する。症状が続く場合は医師の手当てを受ける。

眼に入った場合：直ちに清浄な流水で数分間目を洗浄する。症状が続くようであれば医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合：水で口の中をよく洗う。その後医師の手当てを受ける。

応急措置を行なう者の保護：救助を行なう者は、必要に応じて適切な保護具を着用する。

### 5. 火災時の措置

消火剤：初期消火は、炭酸ガス、粉末消火器、泡消火器を使用する。

使ってはならない消火剤：通常の状況下では不適切な消火剤はない。

特有の消火方法：周辺火災の場合は、可能ならば容器を安全なところに移す。

製品名：カラーペーパー漂白定着補充剤タイプ20

D-20P2R-01. Part-B

防災関係に無関係な人は速やかに安全な場所へ退去させる。

漏出した物質や消火剤等が河川等に排出されないように配慮する。

消火活動は出来るだけ風上から行う。

消火を行うものの保護：自給式呼吸器具及び完全保護具を着用すること。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：

作業の際にはその場に合った、適切な保護具を着用する。（「8. 暴露防止及び保護措置」の項参照）

環境に対する注意事項：漏出物が河川等に排出されないように配慮する。

必要に応じた換気を確保する。

封じ込め及び浄化の方法・機材：

大量の漏出：リスクを伴わない場合、可能なら漏出を止める。可能な場合は漏出物をせき止め、プラスチックシートなどで覆い拡散を防止する。パーミキュライト、砂、土などの不燃性物質に吸収させて、適切な容器に回収しその後適切な方法で廃棄する。回収後は水で充分洗い流す。

少量の漏出：吸収剤（例：布、吸収シート）で拭き取り、その後念入りに清掃して汚染を取り除く。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：

技術的対策：皮膚、粘膜や着衣に触れたり、眼に入れたりしないようにする。取扱い後は手や顔をよく洗う。

局所排気・全体排気：作業場は換気を充分行う。

注意事項：「8. 暴露防止及び保護措置」の項参照。

安全取扱い注意事項：「10. 安定性及び反応性」の項参照。

保管：

適切な保管条件：直射日光を避け涼しい場所に密閉して保管する。

混触禁止物質：「10. 安定性及び反応性」の項参照。

安全な容器包装材料：十分な強度を有するプラスチック容器を使用する。

## 8. 暴露防止及び保護措置

設備対策：作業場は換気を充分に行う。また作業場の近くには、手洗い、洗顔等の設備を設け、取扱い後は手や顔をよく洗う。

含有成分の管理濃度・許容濃度：

化学名	CASNo.	厚生労働告示 許容濃度	日本産業 衛生学会	ACGIH TLV
エチレンジアミン四酢酸鉄アンモニウム	21265-50-9	未設定	未設定	未設定
アミノポリカルボン酸塩	631-61-8	未設定	未設定	未設定
酢酸アンモニウム	付与済	未設定	未設定	未設定

保護具：

呼吸器の保護具：必要に応じて適切な呼吸用保護具（マスク等）を着用する。

手の保護具：適切な保護手袋（ゴム手袋等）を着用する。

眼の保護具：保護メガネを着用する。必要に応じて顔面保護具を着用する。

皮膚及び身体の保護具：必要に応じて適切な保護衣（ゴム製エプロン等）を着用する。

適切な衛生対策：作業中は飲食、喫煙はしない。飲食、喫煙前には石鹼で充分手を洗う。

## 9. 物理的及び化学的性質

外観

形状：液体

## 安全データシート

整理番号N21403532

作成2007/01/12

改訂2016/03/31

製品名：カラーペーパー漂白定着補充剤タイプ20

D-20P2R-01. Part-B

色	: 赤褐色
臭気	: 微酢酸臭
pH	: 5.6
融点・凝固点	: ~0°C
沸点, 初留点及び沸騰範囲	: ~100°C
引火点	: 引火性はない
自然発火温度(発火点)	: 可燃性はない
燃焼又は爆発範囲	下限: 該当せず 上限: 該当せず
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
比重	: 1.11
溶解性(対水)	: 易溶
オクタノール/水分係数	: データなし
分解温度	: データなし
粘度	: 水とほぼ同等

## 10. 安定性及び反応性

安定性	: 通常の使用条件では安定。
危険有害反応可能性	: 強アルカリまたは塩素系漂白剤(次亜塩素酸塩)と混合するとアンモニアガスが発生する懸念がある。
避けるべき条件	: 凍結及び直射日光を避ける。
混触危険物質	: 強アルカリ, 塩素系漂白剤(次亜塩素酸塩)
危険有害な分解生成物	: アンモニア, 窒素酸化物, 一酸化炭素, 炭酸ガス
その他の情報	: 金属を腐食する。

## 11. 有害性情報

## 急性毒性

急性経口毒性(LD50)	: >5000mg/kg (計算値)
皮膚刺激性	: 皮膚を刺激することがある。
眼刺激性	: 眼を刺激することがある。

## 12. 環境影響情報

## 生態毒性

水生環境急性有害性:	情報なし
水生環境慢性有害性:	情報なし
残留性・分解性:	情報なし
生体蓄積性:	情報なし
土壌中の移動性:	情報なし
オゾン層への有害性:	
オゾン層破壊物質:	モントリオール議定書の付属書に列記された成分の含有はありません。
他の有害影響:	情報なし

## 13. 廃棄上の注意

原液及び使用液を廃棄する場合は下水道や河川にそのまま廃棄せず、自社で排水処理装置を所有していない場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添付して処理を委託する。  
容器及び段ボールも産業廃棄物として処理する。

## 【廃棄時に該当する法規】

廃棄物処理法: 産業廃棄物  
水質汚濁防止法: 生活環境項目  
下水道法: 下水の排除の制限

製品名：カラーペーパー漂白定着補充剤タイプ20

D-20P2R-01. Part-B

**14. 輸送上の注意**

国連分類：腐食性物質（クラス 8）[その他の腐食性物質（液体，他の危険性を有しないもの）]  
容器等級Ⅲ

国連番号：1760

緊急時応急措置指針番号：154

海上輸送を行う際は船舶安全法の規定に従う。

航空機輸送を行う場合は航空法の規定に従う。

7. 取扱いおよび保管上の注意の項を参照のこと。

**15. 適用法令**

## 化審法

第一種 特定化学物質： 該当なし

第二種 特定化学物質： 該当なし

監視化学物質： 該当なし

優先評価化学物質： 該当なし

## 安衛法

危険性物質 引火性： 該当なし

危険性物質 引火性ガス： 該当なし

危険性物質 酸化性： 該当なし

危険性物質 爆発性： 該当なし

危険性物質 発火性： 該当なし

有害性物質 発がん性： 該当なし

特化則 第一類： 該当なし

特化則 第二類： 該当なし

特化則 第三類： 該当なし

有機則 第一類： 該当なし

有機則 第二類： 該当なし

有機則 第三類： 該当なし

表示対象物： 該当なし

通知対象物： エチレンジアミン四酢酸鉄アンモニウム（鉄水溶性塩）  
No. 352

その他 該当なし

毒劇法： 該当なし

消防法： 該当なし

化学物質管理促進法（PRTR法）： 該当なし

船舶安全法： その他の腐食性物質（腐食性物質：クラス 8）

航空法： その他の腐食性物質（腐食性物質：クラス 8）

海洋汚染防止法： 該当なし

高圧ガス保安法： 該当なし

火薬類取締法： 該当なし

**16. その他の情報**

D-20P2R-01 調合液

[原則安衛法表示対象物・通知対象物は安衛法の規定%以上を記載、それ以外は1%以上を記載]

成分	重量%	CAS No.	化審法No.	安衛法No.	PRTR法
水	75~95	7732-18-5	—	—	非該当
チオ硫酸アンモニウム	5~10	7783-18-8	1-0405	1-0405	非該当
アミノポリカルボン酸塩	1未満	付与済	公示済	公示済	非該当
エチレンジアミン四酢酸鉄アンモニウム 【安衛法通知】	3~8	21265-50-9	2-1266	2-1266	非該当
二亜硫酸アンモニウム	1~5	10192-30-0	1-0399	1-0399	非該当
酢酸アンモニウム	1~5	631-61-8	1-0391	1-0391	非該当

## 安全データシート

整理番号N21403532

作成2007/01/12

改訂2016/03/31

製品名：カラーペーパー漂白定着補充剤タイプ20

D-20P2R-01. Part-B

D-20P2R-01 調合液 pH： 5.5

D-20P2R-01 調合液比重： 1.07

PRTTR法（化学物質管理促進法）該当物質は、特定第一種、第一種、第二種指定化学物質の分類と、政令番号を併記しています。

成分欄に【安衛法表示】の表記のあるものは、労働安全衛生法 表示対象物を示します。

成分欄に【安衛法通知】の表記のあるものは、労働安全衛生法 通知対象物を示します。

成分欄に【安衛有機則】の表記は労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則対象物を示します。

D-20P2R-01. Part-B 4L用×3 一個当たり液量：1000mL

記載内容は現時点で調査・入手できた情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価について充分保証するものではありません。危険・有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取扱いの際には注意してください。特別な取扱いをする場合には、ご使用者の責任において安全対策を実施の上、実態に応じた適切な処置を講じてください。本SDSに記載のGHSラベル要素は、実際の製品には表示されない場合があります。また、記載内容は法令の改正や新しい知見に基づき改訂されることがあります。

作成／株式会社DNPフォトイメージングジャパン